

AANLEVERSPECIFICATIES

DRUKWERK

Wil je drukwerk aanleveren? De richtlijnen uit dit document helpen je hierbij. Indien er na het lezen van dit document nog vragen zijn over de aanlevering van de bestanden, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Houd bij het opmaken en aanleveren van je bestanden rekening met de volgende punten:



ALGEMENE AANLEVERING

- Lever het drukwerk in PDF aan, in **hetzelfde formaat** als je besteld hebt.
- Wij hanteren twee profielen. Lever je PDF aan in het **juiste profiel**. Zie hiervoor pagina 2.
- Lever bestanden aan **met 5 mm afloop, snijtekens en pagina informatie**. Dit staat al goed ingesteld in onze profielen.
- Gebruik **CMYK** als kleursysteem.
- Lever je bestanden aan in **full colour** (enkelzijdig of dubbelzijdig) tenzij vooraf anders is afgesproken.
- Zorg voor **scherpe afbeeldingen**. We raden een resolutie van 300 DPI aan.

LET OP!

- Tekst moet altijd omgezet worden naar **lettercontouren**.
- Als er gebruik gemaakt wordt van **lijnen** mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt. hebben.
- De **minimaal aan te raden lettergrootte** is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- De **kleurdekking** in het ontwerp mag niet hoger zijn dan 250%.
- Gebruik voor **zwarte teksten** altijd C:0 M:0 Y:0 K:100.
- Voor **diepzwarte volvlakken** gebruik je C:50 M:50 Y:50 K:100.
- Opmaak met **witte lijn of vulling** moet altijd op uitsparen staan, NOOIT op overdruk.
- Gebruik een **veiligheidsmarge** van 3mm binnen de rand. Zorg ervoor dat er in deze marge geen belangrijke tekst of beeld staat.
- Laat je achtergrond en/of afbeeldingen die **aflopend** gedrukt moeten worden ook doorlopen tot in de afloop. Dit voorkomt witranden na het snijden.

PROFIELEN

DRUKWERK



Wij hanteren twee soorten profielen:

PS1 COATED (GESTREKEN/GLANZEND)

Coated papier is het gladde papiersoort. Het papier is voorzien van een coating of strijklaag die ervoor zorgt dat het papier glad aanvoelt. Hierdoor is het papier beter te bedrukken. Heb je materiaal dat gedrukt gaat worden op coated papier? Lever je PDF aan in profiel PS1.

PS5 UNCOATED (ONGESTREKEN/MAT)

Uncoated papier is in basis hetzelfde als coated papier maar dan zonder de gladde laag. Daardoor voelt het papier ruwer aan. Dit papier is dan ook goed beschrijfbaar omdat het de inkt een beetje opneemt. Foto's komen daardoor vaak iets fletser uit. Uncoated papier oogt heel rustig en natuurlijk en kan gebruikt worden voor diverse uitingen. Heb je materiaal dat gedrukt gaat worden op uncoated papier? Lever je PDF aan in profiel PS5.

TE INSTALLEREN PROFIELEN

ICC-PROFIEL

- **PS1** - PSOcoated_v3.icc
- **PS5** - PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc

Te installeren in de volgende directory's

OS X Macintosh HD\Bibliotheek\Application Support\Adobe\Color\Profiles\Recommended
Windows HD\Locaal station (x86)\Common Files\Adobe\Color\ Profiles\Recommended

KLEURPROFIEL

- **PS1** - ISO12647-2_PS1_F51_M1_ISO Coated v3-300_Perc.csf
- **PS5** - ISO12647-2_PS5_F52_M1_ISO Uncoated v3-300_Perc.csf

Te installeren in de volgende directory's

OS X Macintosh HD\Gebruikers\[username]\Bibliotheek\Application Support\Adobe\Color\Settings
Windows C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Adobe\Color\Settings

EXPORT SETTINGS

- **PS1** - ISO12647-2_PS1_F51_M1_Coated-v3_300_IND4.joboptions
- **PS5** - ISO12647-2_PS5_F52_M1_Coated-v3_300_IND4.joboptions

Te installeren in de volgende directory's

OS X Macintosh HD\Library\Application Support\Adobe\Adobe PDF\Settings
Windows C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF\Settings